

Cartouche fusible, Basse tension, 25 A, AC 600 V, DC 300 V, 300 kA, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, protection contre les contacts, lent



Référence CUBEFUSE, TCF 25A IND  
N° de catalogue TCF25

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	25
Tension assignée d'emploi			AC 600 V DC 300 V
Facteur de zoom			20 x 26 x 48 mm
Classe d'emploi			CF J
Description			protection contre les contacts
Pouvoir de coupure		kA	300
Nombre de pôles			1P
Utilisable pour taille			Panneaux électriques, commande industrielle, sectionneurs de machines, systèmes de protection des doigts requis
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL CSA
Normes/Réglementations			Homologation UL CSA Certified
lent			lent 10 s (minimum) à 500 % du courant assigné d'emploi

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	25
tension assignée		V	600
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans