

SMT10013

PrismaSeT Active Testeur de connectivité LoRa



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G Active PrismaSeT P Active
Type de produit ou équipement	Testeur de signaux RF
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT Active) serveur de panneaux sans fil PrismaSeT (PrismaSeT G Active) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P Active) boîtier
Application	Test de couverture réseau
Fonctions disponibles	Émettre et recevoir des trames radio de test Afficher les informations de couverture du réseau en temps réel Afficher les informations de localisation GPS
Protocole de communication	LoRaWAN
Type de réseau de communication	Sans fil LoRaWAN, 865...870 MHz
Puissance radio maximale	14 dBm (25 mW)
Sensibilité du récepteur	- 140 dBm
Portée de fonctionnement	15 km sans obstacle
Type de capteur	Température Accéléromètre Récepteur GPS
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes	EN 62311 EN 62368-1 ETSI EN 300 220-1 ETSI EN 300 220-2 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-3

Complémentaires

Type de connecteur	Micro USB port femelle pour batterie en charge Micro USB port femelle pour configuration de l'appareil
Équipement fournis	Chargeur USB à commander séparément Câble USB à commander séparément
Courant en entrée	500 mA à 5 V pour batterie en charge
Type de pile	Li-Poly (Lithium-polymère) 2 Ah, 3,7 V
Type de commande	Bouton-poussoir pour test de signal RF en mode manuel Bouton-poussoir pour gestion de l'écran LCD Sélecteur ON/OFF
Type d'afficheur	Écran LCD
Signalisation locale	1 LED vert/rouge pour rechargement
Configuration module	Application sur mobile ou ordinateur
Hauteur	187 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	23 mm

Poids du produit	0,14 kg
Couleur	Noir

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm
Poids de l'emballage 1	178,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	34
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,69 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------