

TF114-ETANCHE EASY 150-48W-4000K TRAVERSANT

BL11546503

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche Led, traversant, IP65, IK08, borniers de raccordement rapide sans outil, 850°. Driver Osram

Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



50 W

6700
lm

IRC
>85

IP65

4000K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 25/05/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6700lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 25/05/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1520 x 59 x 60
Poids (kg)	1
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Protection Anti U.V



FICHE ACTUALISÉE LE 25/05/2023



Courbe photométrique



Accessoires



FICHE ACTUALISÉE LE 25/05/2023

