

PRODUCT-DETAILS

CR-U3S

CR-U3S Socket for 3c/o CR-U relay



Informations générales

Extension du type de produit	CR-U3S
Code de produit	1SVR405660R0000
EAN	4013614528996
Description courte	CR-U3S Socket for 3c/o CR-U relay
Description longue	The CR-U3S socket is from the CR-U (universal) relay range. The socket is suitable for CR-U relays with 3 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories

Commande

EAN	4013614528996
Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	85369010

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CDC110004C0210_05
Instructions et manuels	1SVC405650M9000
CAD Dimensional	2CDC001079B0201

Drawing

Dimensions

Produit Largeur Net	38 mm
Produit Hauteur Net	26 mm
Produit Longueur Net	75 mm
Poids net	0.065 kg

Technique

Fonction	Accessory for interface relays CR-U
Sub-Function	Socket for universal relays
Sub-Function 2	Socket for universal relay 3 c/o
Tension	250 V
Sortie	none
Type de borne	Screw Terminals
Rated Operational Current AC-12 (I_{θ})	(230 V) 10 A
Tension assignée d' isolement (U_i)	2 V
Type d'encastrement	1
Normes et standards	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Technique UL/CSA

Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	Flexible with Ferrule 2x 20-16 AWG Rigid 2x 20-14 AWG Stranded 2 x 20-14 AWG
Flammability According to UL94	V-0

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -40 ... +70 °C Storage -40 ... +70 °C
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	2000 m
Informations RoHS	1SVD982020-0001
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat CSA	CSA_262671_2785566
cURus Certificate	cURus508_E244328

Déclaration de Conformité - CE	1SVD982020-0001
Declaration of Conformity - UKCA	1SVD982020-1000
EAC Certificate	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	133 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	81 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	84 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.652 kg
Emballage Niveau 1 EAN	4013614374364

Classifications

Code de classification d'objet	K
ETIM 7	EC001456 - Relay socket
ETIM 8	EC001456 - Relay socket
ETIM 9	EC001456 - Relay socket
eClass	V11.0 : 27371603
UNSPSC	39122335
E-Number (Finland)	2712801
E-Number (Sweden)	4005436

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Relais électroniques → Relais et optocoupleurs d'interface

Produits et Systèmes Moyenne Tension → Service → Pièces détachées → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

Produits et Systèmes Moyenne Tension → Tableaux de distribution et démarrage moteur → IEC - Primary Air Insulated Switchgear → UniGear ZS2 → UniGear ZS2

