



Cartouche fusible, Basse tension, 1.6 A, AC 600 V, 200 kA, 10 x 38 mm, CC, UL, avec détrompeur, lent



Powering Business Worldwide™

Référence **LOW PEAK CC TIME DELAY**
N° de catalogue **LP-CC-1-6/10**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	1.6
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Facteur de zoom			10 x 38 mm
Classe d'emploi			CC
Description			avec détrompeur
Pouvoir de coupure		kA	200
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique
lent			lent 12 s (minimum) à 200 % du courant assigné

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
taille			10x38 mm
tension assignée			600 V CA
courant nominal		A	1.6
avec indicateur d'impact			non