

Fiche produit

Caractéristiques

SC3504E5045

Boîtier de commande 3DO ventilation+1DO
chaud/froid+1DO froid+4AI



Principales

Gamme	EcoStruxure Building Expert
Nom de l'appareil	SC3000
Fonction produit	Relais
Fonction de l'appareil	Ventilo-convector basse tension Convecteur à ventilation à tension de ligne
Application spécifique du produit	Commande du convecteur à ventilation 3 niveaux de vitesse Commande du régulateur de réchauffement Commande du refroidisseur Commande du régulateur de chauffage/refroidissement

Complémentaires

Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Expert carte de communication EcoStruxure Building Expert Série SE7000 SER7300 contrôleur d'ambiance EcoStruxure Building Expert Série SE8000 SER8300 contrôleur d'ambiance
[Us] tension d'alimentation	7 V CC +/- 10 % 90...277 V CA
Courant maximum des sorties	Pour relais de ventilateur: 13 A à <= 277 V CA et 0,5 hp, marron/bleu/rouge fil Pour vanne froid: 5 A à <= 277 V CA, jaune fil Pour vanne chaud: 10 A à <= 277 V CA, orange fil
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Type de charge	Moteur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz Ventilateur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz Vanne - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz
Nombre d'entrées	1 universel 1 binaire 1 capteur de température pour surveillance 1 capteur de température pour contrôle
Nombre de sorties	3 relais de ventilateur 2 relais de vanne
Mode de raccordement	Bornes à vis AWG 22 à AWG 14
Largeur	80,01 mm
Profondeur	33,02 mm
Hauteur	121,92 mm
Poids du produit	0,34 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...50 °C
Humidité relative	0...95 %, sans condensation (fonctionnement) 0...95 %, sans condensation (stockage)
Normes	CEI 61326-1:2005 FCC partie 15 sous-partie B ICES-003 UL 873 EN 60730-2-9 UL 61010-1:ed. 3 IEC 61010-1:ed. 3 CSC 61010-1:ed. 3 CSA C22.2 N° 24
Directives	2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/95/CE - directive basse tension 1999/5/CE - directive R&TTE

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------