

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



C
COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GL019 très basse luminance

Mini encastré de sol LED 1W très basse luminance

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK07
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
UGR	<10
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	33mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	260g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Un mini encastré de sol élégant et stylé

Parfait pour les applications intérieures et extérieures

Agrémente le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL019DMBL40	1W	4000K	30°	68	68	182
GL019DNBL40	1W	4000K	12°	78	78	1341
GL019DMBL30	1W	3000K	30°	64	64	172
GL019DNBL30	1W	3000K	12°	74	74	1272
GL019DMBL27	1W	2700K	30°	60	60	161
GL019DNBL27	1W	2700K	12°	70	70	1203

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10

ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE332	Pot d'encastrement	Vendu séparément

Faisceaux: 12° 30°

