

KIT DE MISE À NIVEAU IP66 NVENT ERIFLEX FLEXBUS, 70 MM MAX DIA, 0.04 KG

CATALOG NUMBER

FLEXCEIP66C50



FEATURES

Met à niveau IP55 vers IP66 en ajoutant le tube thermo-rétractible.

Augmente l'étanchéité à la poussière et à l'eau

Sans halogène

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 508144

Forming Temperature: 135 °C min

Shrink Ratio: 4:1

Working Temperature: -55 à 130-°C

Diameter: 70-mm max

Height: 10-cm

Unit Weight: 0,04-kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Kit de mise à niveau FLEXCEIP66C50 adapté à la section du conducteur Flexbus suivante: 220, 360, 545 and 640 mm².

Kit de mise à niveau FLEXCEIP66C100 adapté à la section du conducteur Flexbus suivante: 960, 1280 and 1810 mm².

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER