



PIREQ

encastré de plafond intérieur, rond, alu brossé, GU10/-QPAR51, 50W max

La version 230V ronde de notre gamme d'encastres PI-REQ QPAR51 est disponible dans les coloris noir, blanc et aluminium brossé. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. L'encasté PIREQ QPAR51 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 199986 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 30 ° |
| Plage de rotation horizontale | 360 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | alu |
| Sortie lumineuse | direct |
| Hauteur | 11 cm |
| Diamètre | 9.3 cm |
| Poids net | 0.167 kg |
| Poids brut | 0.206 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 11 cm |
| Diamètre d'encastrement | 7.8 cm |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005075 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36° |