



### Principales

Gamme	Compact
Nom du produit	INSJ401
Nom d'interrupteur-sectionneur	Interpact INSJ400
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A CA 50/60 Hz 600 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	100 KA protégé par un disjoncteur NSE400 - 400A 480 V CA à 50/60 Hz 150 KA protégé par un disjoncteur NSE400 - 400A 240 V CA à 50/60 Hz 20 KA protégé par n'importe quel dispositif de protection 600 V CA à 50/60 Hz 25 KA protégé par un disjoncteur NSE400 - 400A 600 V CA à 50/60 Hz 50 kA avec fusibles 400 A classe T ou RK 600 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui
Coupure pleinement apparente	Oui

### Complémentaires

Type de commande	Poignée rotative
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Platine
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade Arrière
Endurance mécanique	5000 cycle se conformer à UL 489
Endurance électrique	1000 cycle pleine charge
Hauteur	205 mm
Largeur	185 mm
Profondeur	130 mm
Poids du produit	4,6 kg

### Environnement

Normes	CSA C22.2 No 5.2 UL 489
--------	----------------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,049 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,700 cm
Largeur de l'emballage 1	22,300 cm
Longueur de l'emballage 1	19,100 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------