

ST-15KS0,25-2,50 - Contact à sertir



1213854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213854>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 1,5 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 2,5 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Avantages

- L'article est sans plomb selon la directive RoHS II sans exception 6c
- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1213854
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABREBE
Product key	ABREBE
GTIN	4063151285586
Poids par pièce (emballage compris)	0,638 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,607 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

ST-15KS0,25-2,50 - Contact à sertir



1213854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213854>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tournés

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Section raccordable	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	nickelé (Ni), plaqué or (Au)
Matériau de contact	CuZn

Dimensions

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	1,5 mm
---------------------	--------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

ST-15KS0,25-2,50 - Contact à sertir



1213854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213854>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ST-15KS0,25-2,50 - Contact à sertir



1213854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213854>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

ST-15KS0,25-2,50 - Contact à sertir

1213854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213854>



Accessoires

SF-Z0025 - Pince à sertir avec afficheur numérique

1607452

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607452>



Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, section de cordon 0,08 mm² ... 6 mm²

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr