


APPLIQUES MURALES FICHE TECHNIQUE




**COLLINGWOOD
LIGHTING**

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

WL075

Applique murale LED à source unique haute puissance direct 230V

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	Non
Dimmable	Non
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	60A 0,037ms
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	1,2kg
Température ambiante maximale	40°C
Classe	1

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Design contemporain avec une LED à source unique

Apliques direct 230V, parfaites pour les entrées et les colonnes éclairantes

Finition en aluminium anodisé de haute qualité

Livrées avec toutes les fixations

Longue durée de vie jusqu'à 70 000h

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL075SNBM27	Aluminium	5,7W	2700K	12°	515	90	2763
WL075SNBM30	Aluminium	5,7W	3000K	12°	520	91	2789
WL075SNBM40	Aluminium	5,7W	4000K	12°	530	93	2843
WL075BNBM27	Noir	5,7W	2700K	12°	515	90	2763
WL075BNBM30	Noir	5,7W	3000K	12°	520	91	2789
WL075BNBM40	Noir	5,7W	4000K	12°	530	93	2843
WL075ZNBM27	Bronze	5,7W	2700K	12°	515	90	2763
WL075ZNBM30	Bronze	5,7W	3000K	12°	520	91	2789
WL075ZNBM40	Bronze	5,7W	4000K	12°	530	93	2843

CÂBLAGE

Câble	0,3m de phase, neutre & terre, Classe I
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume		

ACCESSOIRES

-	Aucun accessoire disponible avec ce produit
---	---

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau:

