

MJPBS...

Domaine d'application : BT

Manchon de jonction préisolé

Description :

Utilisation :

Jonction des câbles de branchement souterrains à âme massive.

Caractéristiques :

- Manchon préisolé en aluminium, enduits intérieurement de graisse de contact.
- Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité.
- Le manchon mentionne :
 - le nombre et l'ordre de rétreints à effectuer
 - la longueur à dénuder du conducteur
 - la section des conducteurs
 - la matrice à utiliser
- Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.
- Longueur du manchon : 82 mm.



MJPBS 16M-25M

Mise en oeuvre : par rétreint hexagonal.

Ref.	Section
16	25
25	35
35	50
50	70
70	95
95	120
120	150
150	185
185	240
240	300
300	370
370	450
450	540
540	630
630	750
750	900
900	1080
1080	1280
1280	1500
1500	1750
1750	2100
2100	2500
2500	3000
3000	3600
3600	4200
4200	4800
4800	5400
5400	6000
6000	6600
6600	7200
7200	7800
7800	8400
8400	9000
9000	9600
9600	10200
10200	10800
10800	11400
11400	12000
12000	12600
12600	13200
13200	13800
13800	14400
14400	15000
15000	15600
15600	16200
16200	16800
16800	17400
17400	18000
18000	18600
18600	19200
19200	19800
19800	20400
20400	21000
21000	21600
21600	22200
22200	22800
22800	23400
23400	24000
24000	24600
24600	25200
25200	25800
25800	26400
26400	27000
27000	27600
27600	28200
28200	28800
28800	29400
29400	30000
30000	30600
30600	31200
31200	31800
31800	32400
32400	33000
33000	33600
33600	34200
34200	34800
34800	35400
35400	36000
36000	36600
36600	37200
37200	37800
37800	38400
38400	39000
39000	39600
39600	40200
40200	40800
40800	41400
41400	42000
42000	42600
42600	43200
43200	43800
43800	44400
44400	45000
45000	45600
45600	46200
46200	46800
46800	47400
47400	48000
48000	48600
48600	49200
49200	49800
49800	50400
50400	51000
51000	51600
51600	52200
52200	52800
52800	53400
53400	54000
54000	54600
54600	55200
55200	55800
55800	56400
56400	57000
57000	57600
57600	58200
58200	58800
58800	59400
59400	60000
60000	60600
60600	61200
61200	61800
61800	62400
62400	63000
63000	63600
63600	64200
64200	64800
64800	65400
65400	66000
66000	66600
66600	67200
67200	67800
67800	68400
68400	69000
69000	69600
69600	70200
70200	70800
70800	71400
71400	72000
72000	72600
72600	73200
73200	73800
73800	74400
74400	75000
75000	75600
75600	76200
76200	76800
76800	77400
77400	78000
78000	78600
78600	79200
79200	79800
79800	80400
80400	81000
81000	81600
81600	82200
82200	82800
82800	83400
83400	84000
84000	84600
84600	85200
85200	85800
85800	86400
86400	87000
87000	87600
87600	88200
88200	88800
88800	89400
89400	90000
90000	90600
90600	91200
91200	91800
91800	92400
92400	93000
93000	93600
93600	94200
94200	94800
94800	95400
95400	96000
96000	96600
96600	97200
97200	97800
97800	98400
98400	99000
99000	99600
99600	100200

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1	Couleur	Matrice
			Section Min-Max (mm²)		Matrice
MJPBS 35M-35M	MJPBS 35M-35M	6722306	35M - 35M	■	E 140