


## Cadre mural et support de cadre pour 2 modules doubles blanche Simon 500 Cima

REF 51010102-030



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

#### REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si une fixation supplémentaire est requise.

#### FINITION

Blanc

## MATÉRIAU

Plastic

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre mural à encastrer, supports de cadre, cloison métallique, câble de raccordement à la terre et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IK

7

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

### IP

IP4X

### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

NOMBRE DE MODULES

4

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

141 x 135 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

2 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

21 mm

DIMENSIONS (MM)

157 x 164 x 30

DISTANCE ENTRE LES BOÎTIERS D'ENCASTREMENT POUR UN ALIGNEMENT OPTIMAL (MM)

22 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage encastré au mur

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

#### DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

#### TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans la boîte sélectionnée (aucun outil requis pour la fixation)

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

0.163 KGM

#### POIDS BRUT

0.163 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

170 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

325 MMT

VOLUME EMBALLAGE

9.116 DMQ

POIDS NET

1.63 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053091753