


Données techniques

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 90/295 V AC |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | 10 |
| Diffuseur | PMMA satiné |
| Paralume | Non |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white |
| Flux total sortant | 2767 lm |
| Consommation totale | 35 W |
| Classe énergétique | C (Source LED) |
| IRC | >80 |
| SDCM | 4 |

| | |
|----------------------|-------|
| Espacement conseillé | 20 m |
| (PMR Emoy - 20 lux) | |
| Hauteur de placement | 2,5 m |
| Largeur du placement | 2,5 m |



| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dimmable | DALI |
| Ta | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | RG2 |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



Matières et finitions

| | |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Bleu acier - 065 - RAL 5011 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.105 L.260 P.183 |
| Poids net | 2.470 Kg |
| Poids brut | 2.680 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.340 L.220 P.120 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |