

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A3607

Altivar - carte communication - option Profibus dp v1 - pour ATV32/Lexium 32



Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Conformité	Lexium 32
Protocole de communication	Profibus DP V1
Raccordement électrique	1 connecteur femelle SUB-D 9
Vitesse de transmission	9,6 kbps...12 Mbps
Adressage	1...126 configurable par terminal graphique/logiciel SOMove Paramètres de configuration
Service communication	4 télégrammes configurables Mapping des données provenant du maître Management des paramètres compatibles avec PROFIdrive V4.1 Plusieurs modes de messageries DP V1 Profil variateur ATV32 natif se conformer à CEI 61800-7-201 (CiA 402)
Type d'affichage	1 DEL pour RUN 1 DEL pour erreur de bus (BF)
Diagnostic fonction	Variables pour diagnostic du statut variateur Variateur commandé par deux maîtres (MS0 et MS1) Requêtes d'indentification et de maintenance
Profil de bus	PROFIdrive CiA 402

Environnement

Normes	CEI 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	61 g
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,1 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------