


RANDY 4 38W 3000K blanc

Downlight basse luminance IP20 basculant, Ø188mm, LED
30000H intégré, driver séparé fourni

Code : **50194**



50194	3000 K	38 W	70°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	3062	1,40	
2	766	2,8	
3	340	4,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,98
IP	IP20	Température de couleur	3000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	70 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	3900 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	94.59 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 60 °	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.32 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 38 W / 41.23 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 191 mA	Compatible détection	OUI
		Recommandations d'installation	Alimentation 1050mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)
------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------