

2330 LED

Encastrés LED

- Multi-flux lumineux réglable avec un switch
- Convient aux postes de travail informatisés
- Efficacité énergétique

Le luminaire encastré 2330 LED (600 x 600 mm) est indiqué pour un montage dans des faux-plafonds à faible hauteur de plénum. Il se distingue par son éclairage homogène et convient pour les postes de travail informatisés (UGR ≤ 19). Le flux lumineux du luminaire peut être adapté en fonction des besoins (multi-flux lumineux). Ses domaines d'application : bureaux, circulations, salles de réunion, espaces de vente, salles d'attente. 2330 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Les avantages de l'encastré 2330 LED

- Multi-flux lumineux (3 600 lm ou 2 900 lm), réglable avec un switch
- Diffusion homogène de la lumière, convient aux postes de travail informatisés (UGR ≤ 19)
- Driver externe – simplifie le remplacement et l'installation
- Lors d'une rénovation, remplace avantageusement des luminaires conventionnels, tout en conservant le même nombre de points lumineux
- Peut être recouvert par un isolant
- Efficacité énergétique élevée (jusqu'à 116 lm/W) et longue durée de vie (50 000 h, L65)
- Options de montage supplémentaires avec les accessoires de suspension (à commander séparément)

2330 LED - principales caractéristiques

Dimensions :	595 x 595 x 34 mm
Flux lumineux :	3.600 lm, 2.900 lm
IRC : Ra > 80 / Température de couleur :	3000 K, 4000 K
Puissance raccordée :	31 W, 24 W
Indice de protection :	IP20/IK02
classe électrique :	I
Poids :	2,2 kg

Toutes les versions de 2330 LED

Désignation	TOC	Flux lumineux [lm]	Puissance raccordée [W]	Température de couleur [K]	Dimensions L x l x H [mm]	Remplace
Dimmable DALI						
2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETDD	7631851	3400	31	3000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 W 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETDD	7631751	3600	31	4000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 W 3 x 18 / 4 x 18 W
Multi-flux lumineux (réglable avec un switch)						
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-830 ET	7632040	3400 / 2800	31/24	3000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 W 3 x 18 / 4 x 18 W
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET	7631940	3600 / 2900	31/24	4000	595 x 595 x 34	3 x 14 / 4 x 14 W 3 x 18 / 4 x 18 W

Toutes les versions de 2330 LED

Désignation	TOC	Description	Couleur	Dimensions L x l x H [mm]	Poids
2330 G3 ZH/M73 M84	7716400	Accessoire de suspension	Zinc	100 x 80 x 15	0,2 kg