

Fiche produit

Article n° 04.410.0881.0

Marquage des manchons, bouton-pression WMS  
303/15



Article n°	04.410.0881.0
EAN	4049088379628
Unité de commande	500 Piece(s)


certificats/approbations

Données techniques

**général**

Longueur	15 mm
matériel	Plastique
Impression	Aucun
Méthode de montage	encliquetable
Model	Marquage tag
Model	Marquage tag
Impression	Aucun
matériel	Plastique
Diamètre du câble	5 mm
Diamètre du câble max.	8 mm
Longueur	15 mm
Avec champ de description	Oui
Méthode de montage	encliquetable
Transparent	Oui
Auto-adhésif	Aucun
Magnetic	Aucun

**Dessin technique**

<p style="font-size: 8px;">These dimensions shall be specially checked at delivery only inspection dimension with 0.05 mm tolerance and only valid for internal use</p> <p style="font-size: 8px;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft, ausschließlich für interne Zwecke (IHT) mit 0.05 mm Toleranz und nur für interne Zwecke (IHT)</p>	 <p style="text-align: center;"><b>Anwendungsbeispiel / Application example</b></p> 	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teilenummer / part no.</th> <th>Typ / type</th> <th>für Leitungsdurchmesser D (mm) / for Cable Diameter D (mm)</th> <th>Länge L (mm) / Length L (mm)</th> <th>Hülsen pro Packung / Sleeves per pack</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04.410.0681.0</td> <td>WMS 301/15</td> <td>2,0 - 3,5</td> <td>15</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>04.410.0781.0</td> <td>WMS 302/15</td> <td>2,8 - 5</td> <td>15</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>04.410.0881.0</td> <td>WMS 303/15</td> <td>5 - 8</td> <td>15</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>04.410.0981.0</td> <td>WMS 304/15</td> <td>8 - 10</td> <td>15</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Teilenummer / part no.	Typ / type	für Leitungsdurchmesser D (mm) / for Cable Diameter D (mm)	Länge L (mm) / Length L (mm)	Hülsen pro Packung / Sleeves per pack	04.410.0681.0	WMS 301/15	2,0 - 3,5	15	1000	04.410.0781.0	WMS 302/15	2,8 - 5	15	1000	04.410.0881.0	WMS 303/15	5 - 8	15	500	04.410.0981.0	WMS 304/15	8 - 10	15	500	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Zubehör / Accessories</th> </tr> <tr> <th>Teilenummer / part no.</th> <th>Typ / type</th> <th>Abmessungen L x H (mm) / Dimensions L x H (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04.410.1081.2</td> <td>WMS SI2K02W/15N</td> <td>15x4</td> </tr> <tr> <td>04.410.1081.8</td> <td>WMS SI2K02Y/15N</td> <td>15x4</td> </tr> </tbody> </table>	Zubehör / Accessories			Teilenummer / part no.	Typ / type	Abmessungen L x H (mm) / Dimensions L x H (mm)	04.410.1081.2	WMS SI2K02W/15N	15x4	04.410.1081.8	WMS SI2K02Y/15N	15x4	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Technical Specifications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>Flammability</td> <td>UL - 94 Class V0</td> </tr> <tr> <td>Temperature range</td> <td>-15 to +70 °C</td> </tr> <tr> <td>Resistance to UV</td> <td>UNI EN ISO 4892-2:2006</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>transparent / white</td> </tr> </tbody> </table>	Technical Specifications		Material	PVC	Flammability	UL - 94 Class V0	Temperature range	-15 to +70 °C	Resistance to UV	UNI EN ISO 4892-2:2006	Color	transparent / white	<p style="font-size: 8px;">Microscopic view, Vergrößerung dieses Dokuments, Vergrößerung von Zeichnungsskizzen mittels der verstellbaren, swivel nicht anpassbar gesteuert, the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the reproduction, distribution and utilization of this document are prohibited.</p>
Teilenummer / part no.	Typ / type	für Leitungsdurchmesser D (mm) / for Cable Diameter D (mm)	Länge L (mm) / Length L (mm)	Hülsen pro Packung / Sleeves per pack																																																		
04.410.0681.0	WMS 301/15	2,0 - 3,5	15	1000																																																		
04.410.0781.0	WMS 302/15	2,8 - 5	15	1000																																																		
04.410.0881.0	WMS 303/15	5 - 8	15	500																																																		
04.410.0981.0	WMS 304/15	8 - 10	15	500																																																		
Zubehör / Accessories																																																						
Teilenummer / part no.	Typ / type	Abmessungen L x H (mm) / Dimensions L x H (mm)																																																				
04.410.1081.2	WMS SI2K02W/15N	15x4																																																				
04.410.1081.8	WMS SI2K02Y/15N	15x4																																																				
Technical Specifications																																																						
Material	PVC																																																					
Flammability	UL - 94 Class V0																																																					
Temperature range	-15 to +70 °C																																																					
Resistance to UV	UNI EN ISO 4892-2:2006																																																					
Color	transparent / white																																																					
<p>Die vorliegende Zeichnung ist ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten, insbesondere Wettbewerbern, im Original oder Kopie bekannt gegeben werden. Wir behalten uns Eigentum an Urheberrecht an der Zeichnung vor. Mehrfachliche Benutzung wird durch das Urheberrechtsgesetz vom 9. Sept. 1965, das Gesetz gegen die unlauteren Wettbewerbs und das Bürgerliche Gesetzbuch Wieland Electric GmbH Bamberg</p> <p>It is forbidden to reproduce without Wieland's express written permission, or to share the drawing with a third party, specify a competitor, or either original or copy format. This drawing is considered to be the property of Wieland, who maintains a copyright for it. Impersonal usage contravenes with the Copyright Law of September 9, 1965, the law against unfair competition, and the Civil Code. Wieland Electric GmbH Bamberg</p>		<p>Tolerierung Size ISO 14469 E / tolerance system Size ISO 14469 E <input checked="" type="checkbox"/> Konformität- und Deklarationszettel nach DIN 9203/10 an anzufügen          Conformity with Wieland document WMS 301/15 (list of prohibited and declarable hazardous substances) to be declared!</p> <p>Freibletzung nach general tolerance CAD - Zeichnung, keine manuelle Änderungen CAD drawing no manual modifications allowed</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2016</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td>Zeichnung Nr. / drawing no.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25.10.</td> <td>ScA</td> <td>04.410.0681.0 01K</td> <td></td> </tr> </table> <p>Maße in mm / dimensions in mm</p>		2016	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / drawing no.	Index		25.10.	ScA	04.410.0681.0 01K																																										
2016	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / drawing no.	Index																																																		
	25.10.	ScA	04.410.0681.0 01K																																																			
<p>Vol. mmm<sup>3</sup> Off./surf. mmm<sup>2</sup> Ersatz für / replacement for</p>		<p>Type Bezeichnung / title</p>		<p><b>MARKIERHUELSE</b> Marking Sleeve</p>																																																		
<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>04_410_0681_001_K_1 CADW4031 Duetsch 2017 203 30T14-37-01 1.000</p>																																																		