


## Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	230 - 250 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	10
Diffuseur	Polycarbonate clair
Paralume	Inox déployé
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux)	- m
Hauteur de placement	- m
Largeur du placement	- m
Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	RG0
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

# Tetra

catalogue 2020 p. 32

réf. 162001109

EAN. 3663660274302

Modèle ①



## *Matières et finitions*

Matières	aluminium
Couleur	Vert fougère - 109

## *Données logistiques*

Dimensions du modèle	H.300 L.170 P.116
Poids net	2.140 Kg
Poids brut	3.080 Kg
Dimensions colis 1	H.380 L.190 P.140

## *Certifications et garanties*

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans