

BANDEAU LED

ALIMENTATION DALI DT8-PUSHDIM-75W-4CH-24V

BL09752414

BANDEAU LED > [Bandeau Led](#)

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > [Alimentation et Accessoires](#)

Convertisseur DALI DT8 pour bandeau led RGBW. 4 canaux 3.12A par canal. Compatible avec DALI master qui supporte les contrôleurs DT8



Données électriques

Puissance totale (W)	75
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<15%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	244 x 64 x 32
Poids (kg)	0.48
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	0
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit

Plan

