

# MIX6USB

00122

## DESCRIPTION

Un mélangeur 19" compact et robuste au design stylé noir (LED blanches et bleues).

## CARACTÉRISTIQUES

- Un mélangeur 19" compact et robuste au design stylé noir (LED blanches et bleues)
- 8 entrées (5x ligne + 2x ligne/phono + 1x USB) sur 4 canaux
- 2 entrées micro séparées avec talkover sur 2 canaux supplémentaires.
- Connexion USB bidirectionnelle (lecture & enregistrement simultané)
- L'entrée mini jack stéréo sur la face avant facilite le raccordement de lecteurs MP3, smartphones, etc
- 1 sortie Master (XLR + Cinch) + 1 sortie Booth (Cinch) + 1 sortie enregistrement (Cinch)
- Curseurs DJ de type «dual rail» de haute qualité
- VU-mètres à LED avec fonction de comparaison Cue/Master
- Pré écoute « Pre-fader » avec options cue mix et mélange/split



[www.jb-systems.eu](http://www.jb-systems.eu) | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.





## SPECIFICATIONS

<b>Général : Usage</b>	Commercial lighting, DJ & Club, Stage & Rental
<b>Général : Dimensions (cm)</b>	48.3 x 17.9 x 10.4 cm
<b>Général : Poids (kg)</b>	5.02
<b>Général : Alimentation</b>	AC 230V, 50Hz
<b>Général : Etiquette "énergie"</b>	Non
<b>Général : Consommation d'énergie W</b>	20
<b>Général : Couleur</b>	black
<b>Général : Ecran</b>	none
<b>Général : Fixation</b>	19" rack mountable
<b>Général : RU</b>	4U
<b>Audio : fréquence min. (Hz)</b>	20
<b>Audio : fréquence max. (Hz)</b>	20000
<b>Audio : Rapport S/B</b>	77
<b>Audio : Sensibilité (dB 1W/1m)</b>	Non
<b>Audio : formats audio pris en charge</b>	Non
<b>Audio : Support Audio pris en charge</b>	Non
<b>Audio : canaux de sortie maximale</b>	6
<b>Connexion : entrée</b>	Non
<b>Connexion : sortie</b>	3-Pin XLR, RCA
<b>Connexion : XLR 3 broches</b>	oui
<b>Connexion : XLR 5 broches</b>	Non
<b>Connexion : rca</b>	oui
<b>Connexion : jack</b>	oui
<b>Connexion : Power Conn.</b>	Non
<b>Connexion : midi</b>	Non
<b>Connexion : usb</b>	oui
<b>Connexion : wifi</b>	non
<b>Connexion : bluetooth</b>	Non
<b>Fonction : égaliseur</b>	oui
<b>Fonction : effets sonores</b>	Non
<b>EANCode</b>	5420025601221
<b>Discontinued</b>	Non

## Specifications

Power Supply:	AC 230V~ 50Hz
Power consumption:	ON = 20W, OFF = 0W
Fuse:	20mm glass fuse 250V 500mA slow
Frequency response:	20Hz-20kHz (±1.0 dB)
THD + noise:	
S/N Ratio (IHF-A):	>77dB
Sensitivity:	
- Micro inputs:	0.0775mV @ 34kΩ
- Line/CD inputs:	775mV @ 3.6kΩ
- Phono inputs:	0.0775mV @ 31kΩ
Max. Record output:	1V @ 600Ω
Max. Master output:	5V @ 4.7kΩ unbal.
Max. Master output:	2.5V @ 600Ω bal.
Tone controls CH1-CH4:	
	- +10dB/-12dB @ 10kHz
	- +12dB/-24dB @ 1,3kHz
	- +12dB/-29dB @ 50Hz
Tone controls MIC:	
	- +16dB/-16dB @ 10kHz
	- +12dB/-12dB @ 2,5kHz
	- +15dB/-15dB @ 70Hz
Headphone:	120mW@75Ω
Dimensions:	483(W) x 179(H) x 104(D)mm (19" / 4U)
Mounting depth :	85mm
Weight:	3,2kg

