

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Hydro Solo-E CRE 45-2 HQQE
Code article:	91048916
Numéro EAN::	5712607749217
Prix:	
Technique:	
Débit nominal:	54 m ³ /h
Hmt nom.:	46.4 m
Etages:	2
Roues:	2
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Pompe No:	99072012
Matériaux:	
Base:	Fonte
Base:	EN 1563 EN-GJS-500-7
Base:	ASTM A536 80-55-06
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Installation:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Standard for inlet connection:	DIN
Type raccordement d'entrée:	DIN
Type raccordement de sortie:	DIN
Taille raccordement d'entrée:	DN 80
Taille raccordement de sortie:	DN 80
Taille de la bride du moteur:	FF300
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Type moteur:	160MH
Puissance nominale - P2:	11 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	3 x 380-500 V
Courant nominal:	20.3-16.0 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.93-0.90
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98971053
Commandes:	
Type de commande:	ME
Réservoir:	
Volume du réservoir:	33 l
Autres:	
Poids net:	156 kg
Poids brut:	197 kg
Colisage:	0.6 m3
Gamme de produit:	International
N° fichier config.:	99059364
N° LVI finlandais:	4925348

