


BRIKPRO 1

- Applique murale pour éclairage extérieur.
 - Diffuseur en verre opalin.
 - Eclairage direct.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BP12/1D/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	870 Lm	695 Lm
BP12/1D/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	870 Lm	695 Lm
BP12/1D/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	870 Lm	695 Lm
BP12/1D/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	870 Lm	695 Lm



ANTHRACITE



GRIS MAT



BLANC MAT



ACIER CORTEN



Montage sur un mur uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 80°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.