

# FOC-17S4-ST:A4-GF01/1 - Câble de connexion



1087108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087108>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Série M17 avec assemblage de connecteurs femelles à fibre optique préconfectionné : connecteur femelle M17 à 4 pôles, ST à l'autre extrémité, 1 m de long, fibre optique multimode G62.5/125 µm OM1, indice de protection IP67 après insertion, installation fixe pour utilisation en intérieur



## Données commerciales

Référence	1087108
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNHBB
Product key	ABNHBB
GTIN	4055626882475
Poids par pièce (emballage compris)	85 g
Poids par pièce (hors emballage)	84 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	CN

1087108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087108>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	4

### Propriétés électriques

Support de transmission	Fibre de verre multimode
-------------------------	--------------------------

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Gaine extérieure, matériau	LSZH

### Connecteur

#### Raccordement 1

Indice de protection	IP65/IP67
----------------------	-----------

#### Raccordement 2

Indice de protection	IP20
----------------------	------

### Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
Type	Fibre de verre
Type de câble	Fan out
Gaine extérieure, matériau	LSZH
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	10 mm
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1

#### Câble fibre optique

Fibre	62,5/125 µm OM1
Type de fibre	Fibre de verre multimode 62,5/125 µm
Atténuation	< 1,5 dB (1300 nm)

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C

# FOC-17S4-ST:A4-GF01/1 - Câble de connexion



1087108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087108>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087108>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 19060508

1087108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087108>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27061803
ECLASS-13.0	27061803
ECLASS-12.0	27061803

### ETIM

ETIM 9.0	EC000034
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# FOC-17S4-ST:A4-GF01/1 - Câble de connexion



1087108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087108>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# FOC-17S4-ST:A4-GF01/1 - Câble de connexion



1087108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087108>

## Accessoires

### FOC-17P4-17P4-GL01/40 - Câble de connexion

1087165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087165>



Série M17 avec assemblage de connecteurs à fibre optique préconfectionné : connecteur mâle-connecteur mâle 4 pôles, fibre de verre multimode G62. 5/125 µm OM1 avec raccordement vissé, longueur du câble fibre optique : 40 m, indice de protection IP67 après insertion, installation fixe dans des goulottes, des goulottes souterraines et des tubes de protection de câbles pour une utilisation en intérieur et en extérieur

---

### FOC-17P4-17P4-GL01/50 - Câble de connexion

1087164

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087164>



Série M17 avec assemblage de connecteurs à fibre optique préconfectionné : connecteur mâle-connecteur mâle 4 pôles, fibre de verre multimode G62. 5/125 µm OM1 avec raccordement vissé, longueur du câble fibre optique : 50 m, indice de protection IP67 après insertion, installation fixe dans des goulottes, des goulottes souterraines et des tubes de protection de câbles pour une utilisation en intérieur et en extérieur

# FOC-17S4-ST:A4-GF01/1 - Câble de connexion

1087108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087108>



## FOC-17P4-17P4-GL01/60 - Câble de connexion

1087163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1087163>



Série M17 avec assemblage de connecteurs à fibre optique préconfectionné : connecteur mâle-connecteur mâle 4 pôles, fibre de verre multimode G62.5/125 µm OM1 avec raccordement vissé, longueur du câble fibre optique : 60 m, indice de protection IP67 après insertion, installation fixe dans des goulottes, des goulottes souterraines et des tubes de protection de câbles pour une utilisation en intérieur et en extérieur

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)