

KIT FLEXO LED 60 2700K / 5M

Code : 55247


















Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
IP	IP20	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
IK	IK02	Température de couleur	2700 K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	90 - 94
Résistance au feu	850°C	Variation	NON
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	380 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	23 W		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	

1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55110	PROFILE PM3 1M ALU FLEXO	
55112	PROFILE PM3 2M ALU FLEXO	
55116	PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE	
55118	EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	
55330	CONNEX° ALIM. 2FILS 50CM L8MM	
55331	RACCORD 2RBS/2FILS 15CM L8MM	
55332	RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM	
55333	CONNEX° SLIM ALIM. 50CM L8MM	
55334	RACCORD SLIM 2FILS 15CM L8MM	
55335	RACCORD SLIM 2RBS S/CABLE L8MM	
55336	CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L8MM	