

# FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Module de communication



1144375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144375>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module d'extension, dispose de huit ports RJ45 de 10/100/1000 Mbit/s



## Données commerciales

Référence	1144375
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN511
Product key	DNN511
GTIN	4063151131661
Poids par pièce (emballage compris)	648 g
Poids par pièce (hors emballage)	434 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	CA

# FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Module de communication



1144375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144375>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Module d'extension
-----------------	--------------------

### Propriétés du système

#### Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Module d'interface pour le switch modulaire avec management
------------------------	---

### Interfaces

#### Ethernet

Type de raccordement	Connecteur femelle RJ45
Vitesse de transmission	10/100/1000 Mbit/s
Physique de transmission	Ethernet par paire torsadée RJ45
Distance de transmission	100 m (par segment)
Nombre de voies	8 (Ports RJ45)

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (Examen de type à 85 °C pendant 16 heures)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 95 % (pas de condensation)

### Montage

Type de montage	Module pour switch 19"
-----------------	------------------------

# FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Module de communication



1144375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144375>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144375>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.GB09.B.00312

# FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Module de communication



1144375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144375>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	19170407
ECLASS-12.0	19170407
ECLASS-13.0	19170407

### ETIM

ETIM 9.0	EC000309
----------	----------

# FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Module de communication



1144375

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144375>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) 872-50-4
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 71868-10-5
	4,4'-isopropylidenediphenol (BPA) 80-05-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride
	N,N-dimethylacetamide 127-19-5
	Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7
	Lead titanium zirconium oxide 12626-81-2
	Lead titanium trioxide 12060-00-3

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)