

Outil - UNIFOX-C VDE_DB - 1212808

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Pince universelle, poignées crantées opposées, clé polygonale intégrée M8 ... M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Propriétés produit

- Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
- Rapports de transmission adaptés pour d'excellentes capacités de maintien et de coupe
- Effort à fournir par l'utilisateur nettement réduit
- Pinc universelles isolées VDE UNIFOX ... en version droite et coudée

Données commerciales

Unité de conditionnement	6 STK
GTIN	 4 046356 994729
GTIN	4046356994729
Poids par pièce (hors emballage)	0,273 kg
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	180 mm
--------------	--------

Généralités

Coloris	noir
Norme d'essai	DIN EN 60900 (VDE 0682 Partie 201)
	DIN ISO 5745
Poids	215 g

Normes et spécifications

Norme d'essai	DIN EN 60900 (VDE 0682 Partie 201)
	DIN ISO 5745

Outil - UNIFOX-C VDE_DB - 1212808

Homologations

Homologations

Homologations

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	109845
------------------------	---	---	--------

EAC			EAC-Zulassung
-----	--	--	---------------
