

PRODUCT-DETAILS

F404A63/0.03

F404A63/0.03 Residual Current Circuit Breaker



Informations générales

Extension du type de produit	F404A63/0.03
Code de produit	2CCF544110E0630
EAN	7612270104291
Description courte	F404A63/0.03 Residual Current Circuit Breaker
Description longue	4-pole residual current operated circuit breaker, series F404 (RCCB) for the SMISLINE TP System acc. IEC/EN/DIN EN 61008-1, Rated current I_n 63A, Rated voltage U_e 230/400VAC, Rated sensitivity $I_{\Delta n}$ 0.03A SMISLINE

Technique

Normes et standards	IEC/EN 61008
Type of Residual Current	A type
Tension nominale (U_n)	230 / 400 V
Tension	230 ... 400 V AC
Tension assignée d'isolement (U_i)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	4 kV
Type de tension	AC
Courant nominal (I_n)	63 A
Courant nominal de fonctionnement (I_e)	63 A

Rated Residual Current	30 mA
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	1 kA
Maximum Surge Current	0.25 kA
Leakage Current Type	A
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz
Power Loss	17.9 W
Nombre de pôles	4
Operating Characteristic	Instantaneous
Position of Neutral Terminals	Right
Type de montage	Plug-In
Accessories Available	Oui
Section nominale	1 - Solid-Core 0...25 mm ² 4 - Multi-Wired 0...25 mm ²

Environnement

Température extérieure	-25...55 °C
Température de l'air ambiant	Operation -25...55 °C
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	2
Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Informations RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Informations environnementales	9AKK108467A9561
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technique UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
-------------------------------------	--------

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
Produit Largeur Net	91 mm
Produit Hauteur Net	67 mm
Produit Longueur Net	97 mm
Poids net	430 g
Profondeur d'encastrement (t_2)	69 mm
Schéma dimensionnel	9AKK107492A6192

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	carton 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	492 g

E-Number (Switzerland)

531442205

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité
- CE

2CCC451037D0201

Installation

Instructions et manuels

9AKK107680A1665

Downloads Préférés

Fiche produit, informations
techniques

9AKK107492A6192

Classifications

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27142201
Code de classification d'objet	FB

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Plug-in Distribution Systems → Système Smisline → Residual Current Devices RCDs

