



Cartouche fusible, Basse tension, 63 A, AC 500 V, 100 kA, D3, gL/gG, IEC, lent



Référence FUSE-D3 63A T GL/GG 500VAC E33
N° de catalogue 63D33

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	63
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			D3
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	100
Pôle		Nombre	0
Utilisable pour taille			E33 pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss8.1-27-14-20-04 [AFZ799012])			
taille			DIII
courant nominal assigné		A	63
tension assignée		V	500
code couleur			cuivre
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
caractéristique de déclenchement			temporisé (T)