

PRODUCT-DETAILS

# MCBL-10

## MCBL-10 Contact Block



### Informations générales

Extension du type de produit	MCBL-10
Code de produit	1SFA611612R1010
EAN	7320500544501
Description courte	MCBL-10 Contact Block

Description longue	<p>The MCBL-10 Contact Block is: - Non-illuminated - Micro switch contact block - Front mounting - silver gold plated (Ag/Au) - 1 NO - 0NC - 125 V</p> <p>This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.</p>
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Commande

Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	8536901000

### Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SFC151007C02__
Instructions et manuels	1SFC151011M0201

## Dimensions

Produit Largeur Net	0.01 m
Produit Hauteur Net	0.044 m
Produit Longueur Net	0.015 m
Poids net	0.01 kg

## Technique

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +85 °C
Voyant	Non-illuminated
Fonction	Without holder
Type de montage	Front mounting
Number of Auxiliary Contacts NC	0
Number of Auxiliary Contacts NO	1
Degré de pollution	3
Tension assignée d'isolement (U <sub>i</sub> )	125 V
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Tension	Maximum 125 V
Courant assignée d'emploi DC-13 (I <sub>e</sub> )	(24 V) 0.3 A
Power Loss	Maximum 0.45 W
Connecting Capacity	Flexible with Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup> Solid 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Solid 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Type de raccordement	Screw Clamp
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	0.8 N·m
Wire Stripping Length	6 mm
Adapté pour	MP1 MP2 MP3 MP4 MPD1 MPD2 MPD3 MPD4 MPD5 MPD11 MPD12 MPD13 MPD14 MPD15 MPD16 MPM1 MPM2 KP6 MPET3 MPEP3 MPEK3 MPET4 MPEP4 MPEK4 MPMT3 MPMT4

MPMP3  
 MPMP4  
 M2SS1  
 M2SS2  
 M2SS3  
 M2SS4  
 M2SS5  
 M2SS6  
 M3SS1  
 M3SS2  
 M3SS3  
 M3SS4  
 M3SS5  
 M3SS6  
 M3SS7  
 M3SS8  
 M3SSC1  
 M3SSC2  
 M3SSC3  
 M3SSC4  
 M3SSC5  
 M3SSC6  
 M3SSC7  
 M3SSC8  
 M2SSK1  
 M2SSK2  
 M2SSK3  
 M3SSK1  
 M3SSK2  
 M3SSK3  
 MTS1  
 MTS2  
 MTS3  
 MJS1  
 MJS2  
 MJS5  
 MJS6  
 MJS7  
 MJS8  
 MJS11  
 MJS12

Adapté pour la classe de produit Pilot Devices

### Technique UL/CSA

Connecting Capacity 1x 22...14 AWG  
 UL/CSA 2x 22...14 AWG

### Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) 9AKK108467A5658  
 Informations RoHS 2CMT2015-005452  
 Statut RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019  
 WEEE B2C / B2B Business To Business  
 Catégorie DEEE 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate SEMKO\_SE30016M2  
 CQC Certificate CQC2008010305274953  
 Certificat ecULus 9AKK107046A9925  
 Declaration of Conformity - CCC 2020980305001106  
 Déclaration de Conformité - CE 2CMT2015-005452

Declaration of Conformity  
- UKCA

2CMT2020-006121

DNV GL Certificate

E-14107

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.11 m
Emballage Niveau 1 Longueur	0.15 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.01 m
Emballage Niveau 1 Poids	0.1 kg
Emballage Niveau 1 EAN	7320500359921

## Classifications

Code de classification d'objet	S
ETIM 6	EC000041 - bloc de contact auxiliaire
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39122221
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Finland)	2315866
E-Number (Sweden)	3705013

## Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Commande et signalisation

