



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Version mât de lumière/pied | cylindrique droit |
| réglable en hauteur | Non |
| forme étagée | Non |
| pointe conique | Non |
| rabattable | Non |
| avec plaque de base | Oui |
| Longueur du pied (plaque) | 400 mm |
| Largeur du pied (plaque) | 400 mm |
| Hauteur du pied (plaque) | 42 mm |
| matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| traitement des surfaces | revêtu par poudre |
| Largeur de la porte du mât | 115 mm |
| Hauteur de la porte du mât | 400 mm |
| avec aide à la montée | Oui |

Texte d'appels d'offres

Tube de support du système modulaire de colonnes lumineuses décoratives CS 20. Avec plaque à bride soudée. Porte d'inspection à fermeture triangulaire 10 mm, Embout d'appareil à profil avec 2 écrous coulissants M6 et vis de mise à la terre M8. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. Longueur du tube de support 6040 mm, Diamètre extérieur Ø 230 mm. Indice de protection (norme EN 60529) : IP44. Autres couleurs et revêtement antigraffiti sur demande.