



Kit TIPO carré GU10 LED 6W 3000K blanc

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil, lampe LED GU10 470lm fournie

Code : **51126**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360° - 30° |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 6 W / 6 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Facteur de puissance | 0,53 |
| Température de couleur | 3000 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux total | 470 lm |
| Efficacité lumineuse | 78.33 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Nbre de on/off | 30000 |
| Poids net | 248.7 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Recommandations d'installation | Colerette clipsable. Connexion sans outil. |