

**Principales**

|  |  |
|--|--|
| Gamme  | TeSys  |
| Nom du produit                                   | TeSys D  |
| Fonction produit                                 | Contacteur   |
| Nom abrégé de l'appareil                         | LC1D   |
| Application du contacteur                        | Charge résistive (AC-1)  |
| Catégorie d'emploi                               | AC-1   |
| Description des pôles                            | 4P   |
| Composition des pôles                            | 2F+2O  |
| [Ue] tension assignée d'emploi                   | <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance<br><= 300 V CC pour circuit de puissance   |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 25 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance   |
| Type de circuit de commande                      | CA 50/60 Hz  |
| Tension circuit de commande                      | 240 V CA 50/60 Hz  |
| Composition contact auxiliaire                   | 1F+1O  |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 6 kV se conformer à IEC 60947  |
| Catégorie de surtension                          | III  |
| [Ith] courant thermique conventionnel            | 25 A à <= 60 °C pour circuit de puissance<br>10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation   |
| Pouvoir nominal d'enclenchement Irms             | 250 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947<br>140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1<br>250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1   |
| Pouvoir assigné de coupure                       | 250 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947   |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 105 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance<br>210 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance<br>30 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance<br>61 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance<br>100 A 1 s circuit de signalisation<br>120 A 500 ms circuit de signalisation<br>140 A 100 ms circuit de signalisation   |
| Calibre du fusible à associer                    | 20 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance<br>25 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance<br>10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1   |
| Impédance moyenne                                | 2,5 mOhm à 50 Hz - Ith 25 A pour circuit de puissance  |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 600 V pour circuit de puissance certifications CSA<br>600 V pour circuit de puissance certifications UL<br>690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1<br>690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-1<br>600 V pour circuit de signalisation certifications CSA<br>600 V pour circuit de signalisation certifications UL |
| Durée de vie électrique                          | 0,6 Mcycles 25 A AC-1 à Ue <= 440 V  |
| Puissance dissipée par pôle                      | 1,56 W AC-1  |
| Couvercle de protection                          | Avec   |
| Support de montage                               | Platine<br>Rail  |
| Normes   | UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1  |
| Certifications du produit                        | BV<br>CCC<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>GOST  |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

LROS (Lloyds register of shipping)

RINA

UL

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Mode de raccordement               | Télécommande : bornes à anneau - diamètre externe: 8 mm<br>Circuit de puissance : bornes à anneau - diamètre externe: 8 mm   |
| Couple de serrage                  | Télécommande : 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis : M3.5<br>Télécommande : 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis : M3.5<br>Circuit de puissance : 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 8 mm vis : M3.5<br>Circuit de puissance : 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis : M3.5 |
| Temps de fonctionnement            | 4...19 ms ouverture<br>12...22 ms fermeture  |
| Niveau de fiabilité de la sécurité | B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1   |
| Durée de vie mécanique             | 15 Mcycles   |
| Vitesse de commande                | 3600 cyc/h à <= 60 °C  |

## Complémentaires

|   |  |
|---|--|
| Technologie bobine                      | Sans module d'antiparasitage intégré   |
| Plage de tension du circuit de commande | 0,3 à 0,6 Uc perte de niveau à 60 °C, CA 50/60 Hz<br>0,8 à 1,1 Uc opérationnel à 60 °C, CA 50 Hz<br>0,85...1,1 Uc opérationnel à 60 °C, CA 60 Hz |
| Consommation moyenne à l'appel en VA    | 70 VA à 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz<br>70 VA à 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz   |
| Consommation moyenne au maintien en VA  | 7,5 VA à 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz<br>7 VA à 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz   |
| Dissipation thermique                   | 2...3 W à 50/60 Hz   |
| Type de contacts auxiliaires            | Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1<br>Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1                     |
| Fréquence circuit signalisation         | 25 à 400 Hz  |
| Courant commuté minimum                 | 5 mA pour circuit de signalisation   |
| Tension de commutation minimale         | 17 V pour circuit de signalisation   |
| Temps de non-chevauchement              | 1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO<br>1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO  |
| Résistance d'isolement                  | > 10 MΩ pour circuit de signalisation  |

## Environnement

|   |  |
|---|--|
| degré de protection IP                    | IP20 face avant se conformer à IEC 60529   |
| traitement de protection                  | TH se conformer à IEC 60068-2-30   |
| degré de pollution                        | 3  |
| température de fonctionnement             | -5...60 °C   |
| température ambiante pour le stockage     | -60...80 °C  |
| température ambiante autour de l'appareil | -40...70 °C à Uc   |
| altitude de fonctionnement                | 3000 m sans déclassement en fonction de la température   |
| tenue au feu                              | 850 °C se conformer à IEC 60695-2-1  |
| tenue à la flamme                         | V1 se conformer à UL 94  |
| robustesse mécanique                      | Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz<br>Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz<br>Chocs contacteur ouvert 10 Gn pour 11 ms<br>Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms |
| hauteur                                   | 85 mm  |
| largeur                                   | 45 mm  |
| profondeur                                | 92 mm  |
| poids                                     | 0,365 kg   |

## Durabilité de l'offre

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Statut environnemental         | Produit non Green Premium   |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 0719 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH                          | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil                       |

### Contractual warranty

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|