



Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon M340
Type de produit ou de composant	Module réseau Ethernet TCP/IP
Concept	Transparent Ready
Type de connexion intégrée	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 paire torsadée classe B30 Transparent Ready
Traitement de protection	TC

Complémentaires

Service communication	Gestion de la bande passante Serveur FDR Données globales I/O scanning Messagerie Modbus TCP Administrateur de réseau SNMP Éditeur de données (via terminal PC) Visualiseur de rack Serveur Web configurable
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Type de mémoire	Carte mémoire Flash fournie (BMXRWSC016M)
Utilisation de la mémoire	Enregistrement d'application Activation du serveur Web standard en cours
Alimentation	Alimentation interne par le rack
Signalisation locale	1 DEL vert activité sur réseau Ethernet (ETH ACT) 1 DEL vert processeur en marche (RUN) 1 DEL vert état de réseau Ethernet (ETH STS) 1 DEL rouge vitesse des données (ETH 100) 1 DEL rouge défaut carte mémoire (CARD ERR) 1 DEL rouge défaut processeur ou système (ERR)
Type de commande	Bouton-poussoir RESET - redémarrage à froid
Consommation électrique	90 mA à 24 V DC
Format du module	Standard
Masse du produit	0.2 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE
Certifications du produit	UL 508
Normes	CSA C22.2 No 142 EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0722 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible

Contractual warranty

Période

18 months
