



**Cartouche fusible, grande vitesse, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple, pattes d'extraction conductrices**

**Référence** FUZE 630A 1000V DIN 3 AR UR  
**N° de catalogue** 170M8645

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	630
Tension assignée d'emploi			AC 1000 V
Taille			DIN 3
Facteur de zoom			90 x 75 x 150 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Description			pattes d'extraction conductrices
Utilisable pour taille			Protection des redresseurs
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations			IEC 60269-4

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			3
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	630
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	120
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	