

Fiche produit

Caractéristiques

04114

Linergy BW - Jeu de barres isolées - 630 A 3P - L=1000 mm (Powerclip)



Principales

Gamme	Linergy
Product name	Linergy Linergy BW
Degré de protection IP	IPxx B
Fonction produit	Jeu de barres
Description du jeu de barre	Barre isolée
Quantité du lot	Lot de 1





Complémentaires

Description des pôles	3P
Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1 s)
[Ipk] courant assigné de crête admissible	52,5 kA
I ² t à l'enclenchement	625000 kA ² .s
Courant admissible	630 A
Longueur	1000 mm
Poids du produit	10,24 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois