

Vuelta vertical électrique TMC2/GF

 nouveau



- + Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains
- + Le confort des radiateurs de chauffage central : Le parfait compromis entre rayonnement et inertie
- + Commande à distance à portée de main.



Vuelta vertical électrique TMC2/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
305	1825	22.50	6	750	TMC2-075-031/GF	TMC2-075-031/GFC
397	1825	30.00	8	1000	TMC2-100-040/GF	TMC2-100-040/GFC
489	1825	38.00	10	1250	TMC2-125-049/GF	TMC2-125-049/GFC
581	1825	45.00	12	1500	TMC2-150-058/GF	TMC2-150-058/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,...)
- Eléments émetteurs ronds verticaux de Ø25 mm
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, sans entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué : en France.

Options

- Compatible avec Heatzy Elec'Pro pour un pilotage à partir du smartphone

Régulation

- Design exclusif Acova; Fixation murale ou sur socle; Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne; Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations); Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C; Deux programmations hebdomadaires personnalisables; Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre; Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min; Système de verrouillage parental; Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes; Compatible fil pilote 6 ordres; Alimentation 2 piles LR03 (fournies); Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif