



### Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Module
Type de produit ou équipement	Module E/S additionnel
Accessoires associés	Lexium 32M
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Servo variateur




### Complémentaires

Type d'entrée/sortie	4 entrées numériques: - 3 à 5 V/15 à 30 V, 2,5 mA, pour 0,25 ms 2 sorties numériques: <= 30 V, <= 100 mA, pour 0,25 ms 2 sorties analogiques: - 10 à 10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, résolution: 12&nbsp;bits pour 0,25 ms 2 entrées analogiques: - 10 à 10 V, , 20 kOhm, résolution: 14 bits pour 0,25 ms
Type de protection	Protection contre inversion de polarité en entrée
Protection inversion de polarité	Oui en entrée
Protection court-circuit	Oui en sortie
Raccordement électrique	Bornier à ressort
Poids du produit	0,45 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	134 g
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	19 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	3,873 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------