



0 800 08



0 800 51



0 800 42



0 893 58



0 893 78

Emb.	Réf.	Distributeur cloisons sèches
1/10	Prof. 40 0 800 08 N Prof. 50 0 800 09 N	Spécialement adapté pour les chantiers Composition : - 100 boîtes monopostes, 1 poste
20	0 800 40	Boîtes monopostes Conformes à la norme NF-EN 60670-1 1 module pour appareillage étroit Céliane ou Mosaic Ø de perçage 32 mm (x2) Prof. 40 mm 1 poste Ø de perçage 67 mm Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
50 50 20 1	0 800 41 0 800 51 0 800 61 0 800 06	Prof. 40 mm Prof. 50 mm Prof. 60 mm Lot de 300 boîtes Pour cloison sèche 1 poste prof. 40 mm réf. 0 800 41 conditionné en sachet par 50 boîtes
15 30 30 30 15	Prof. 40 0 800 49 0 800 42 0 800 43 0 800 44 Prof. 50 0 800 52 0 800 53 0 800 54	Boîtes multipostes Conformes à la norme NF-EN 60670-1 Pour montage d'appareils à vis Ø de perçage : 67 mm Entraxe de perçage : 71 mm Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées) 3 modules pour appareillage Mosaic 2 postes - 4/5 modules Utilisation horizontale ou verticale 3 postes - 6/8 modules Utilisation horizontale ou verticale 4 postes - 8/10 modules Utilisation horizontale ou verticale
10 10	0 800 71 0 800 72	Cloisons avec puits de fixation pour boîtes multipostes S'installent dans les boîtes d'encastrement cloisons sèches et maçonnerie multipostes Batibox. Permettent la fixation d'autres séries d'appareillages en horizontal type Sagane (entraxe 71 mm uniquement) Se fixent en fond de boîte par vis (livrées) Pour boîtes prof. 40 mm Pour boîtes prof. 50 mm

Emb.	Réf.	Boîte spéciale pour écrans tactiles 3,5"
2	0 893 79	Adaptée à l'encastrement des écrans tactiles réf. 0 672 92 et réf. 0 784 79 Dimensions : 109 x 116 mm Prof. 50 mm Fixation par serrage d'étriers à clipser
20	Prof. 40 0 893 48 Prof. 50 0 893 58	Boîtes pour 20 et 32 A 1 poste Ø de perçage 85 mm Pour sorties de câbles réf. 0 314 90 et prises 20 A réf. 0 554 52/55/57, et 32 A réf. 0 558 12/15/17 Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 et 32 A
20	0 893 78	Boîte coupe feu Permet l'installation d'un appareillage sur 1 paroi en plaque de plâtre type coupe feu sans en altérer les performances (endurance 2 h) Peut s'utiliser en tertiaire comme en logement Prof. 55 mm - Ø de perçage 127 mm Volume destiné à l'appareillage : Ø65 mm Prof. 40 mm. Fixation des appareils à vis
20 20 10	0 801 80 0 892 81 0 892 85	Couvercles universels Pour transformer les boîtes appareillage en boîte de dérivation ou pour obtenir une boîte existante Livrés avec vis de fixation Pour boîtes monopostes ou multipostes Couvercle rond Ø85 mm pour boîtes 1 poste Couvercle carré 80 x 80 mm pour boîtes 1 poste Couvercle carré 100 x 100 mm pour boîtes Ø85 mm
10	0 801 82	Couvercle pour boîtes Batibox Couvercle pour boîtes 2 postes Batibox Dimensions : 155 x 85 mm Entraxe de fixation 71 mm
20 100	0 801 97 0 897 48	Accessoires Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Batibox. Long. 40 mm Vissage rapide Pas du filetage : 2,4 mm Tête mixte SZ Pas du filetage : 1,06 mm Tête fendue

Etanchéité à l'air : Kits obturateurs réf. 0 800 16/20/25/30 voir p. 649

