

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ISM20130

OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face  
2,15 m



### Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Information supplémentaire pour prise	Non relié à la terre

### Complémentaires

Colour	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	2150 mm
Profondeur	89 mm
Largeur	68 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce




### Environnement

Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5,396 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,9 cm
Longueur de l'emballage 1	215 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>

---

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

---

Profil environnemental

[Profil Environnemental Du Produit](#)

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---