

PRODUCT-DETAILS

BCM/S6.5.5.1

BCM/S6.5.5.1 BAC Module, 4 Analogue Inputs and 2 Analogue Outputs



Informations générales

Extension du type de produit	BCM/S6.5.5.1
Code de produit	2CDG120067R0011
EAN	4016779064453
Description courte	BCM/S6.5.5.1 BAC Module, 4 Analogue Inputs and 2 Analogue Outputs
Description longue	Extension module for the BAC/S Building Automation Controller KNX with 4 analog inputs and 2 analog outputs. The inputs and outputs support voltage signals from 0 V ... + 10 V, 0 V ... + 5 V, -2.5 V ... + 2.5 V and -5 V ... + 5 V as well as current signals of 0 mA ... 20 mA and 4 mA ... 20 mA. Connection of the cables via pluggable spring terminals.

Installation

Instructions et manuels	9AKK107046A7504
-------------------------	-----------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	9AKK107046A7504
Auxiliary Voltage AC/DC	24 V DC
Tension de sortie (U_{out})	0 ... 10 V DC
Power Loss	4.9 W
Nombre de sorties	2

Compatible Bus Systems	Other
Product Range	KNX
Type de montage	DIN-Rail
Manual Operation	Non
Couleur	grey
Nombre de batteries	0

Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	No declaration needed
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	34 mm
Produit Hauteur Net	135 mm
Produit Longueur Net	74 mm
Poids net	0.18 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107046A7504
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001420 - PLC analogue I/O-module
ETIM 9	EC001420 - PLC analogue I/O-module
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27242201
Code de classification d'objet	A

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Heating, Ventilation and Air Conditioning → Central HVAC Controllers

