


**VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES DECO DHU K**

Kit VMC autoréglable à sondes hygrométrique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates. Consommation : 35W-ThC. Caisson à 4 piquages sanitaires à Ø 80 mm + 1 piquage cuisine Ø 125 mm. le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60 à 90 % HR, permettant ainsi au caisson DECO DHU N de passer automatiquement en grand débit.



Réf. 603 116



**VMC DOUBLE FLUX IDEO<sup>2</sup> 325 RD**

VMC double flux très haut rendement en habitat pavillonnaire du T3 au T9 à commande radio. Jusqu'à 6 sanitaires. Débit 325 m<sup>3</sup>/h. Échangeur à très haut rendement jusqu'à 92 %. Moteurs très basse consommation à partir de 27,3 W-Th-C. Très faible niveau sonore 23 dB(A). By-Pass 100 % automatique. Double filtration de l'air. Télécommande multi-fonctions. Montage vertical ou horizontal. Certifié NF.



Réf. 600 900



**VMC DOUBLE À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOME0 210 RD**

VMC double flux à très haut rendement jusqu'à 92% en habitat pavillonnaire du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires. Design innovant et élégant. très faible encombrement, dessiné pour s'intégrer parfaitement dans l'espace chauffé : cellier, placard, buanderie ... Commande radio. Débit 210 m<sup>3</sup>/h. Moteur très basse consommation à partir de 18 W-th-C. double filtration de l'air. Montage vertical. Certifié NF



Réf. 600 094



**VMC EXTRA-PLATE A SONDES THERMO-HYGROMETRIQUE ET DE QUAKITE D'AIR DECO FLAT SERENITE**

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit suivant : Les pics d'humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermo-hygrométriques. Les pics de polluants dans les pièces de vie (chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte les COV et CO<sub>2</sub>. Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées. Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED. Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans d'autres pièces de vie. Le produit est compatible domotique. Caisson extra-plat : hauteur 185 mm.



Réf. 604 143



**VMC EXTRA-PLATE À SONDE THERMO-HYGROMÉTRIQUE DECO FLAT DHU K**

Kit VMC extra-plat à sonde hygrométrique réglable de 60 à 90 % HR. Caisson extra-plat : hauteur 185 mm, à 4 piquages sanitaires Ø 80 mm + 1 piquage cuisine Ø 125 mm. Le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60% à 90% HR, permettant ainsi au caisson DECO FLAT DHU de passer automatiquement en grand débit et extraire l'humidité ambiante des pièces techniques. Lorsque l'humidité sera redescendue en dessous de la valeur sélectionnée, le caisson DECO FLAT DHU reprendra automatiquement le débit de base. Kit livré avec 3 bouches extra-plates.



Réf. 603 126



**VMC AUTO A SONDE HYGROMETRIQUE ET DE QUALITE D'AIR DECO SERENITE KDECO SERENITE K**

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit suivant :

- Les pics d'humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermo-hygrométriques
  - Les pics de polluants dans les pièces de vie (chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte les COV et CO<sub>2</sub>.
- Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées. Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED. Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans d'autres pièces de vie. Le produit est compatible domotique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates.



Réf. 604 142



**VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSOMMATION OZEO ECOWATT 2 KHB T3/7P**

VMC Hygroréglable très basse consommation. Piquages rotatif et munis de colliers de serrage (Systèmes brevetés Twist et easyfix). Consommation à partir de 5.4 WThC. Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine\* + 1 bouche salle bain + 1 bouche WC\*. \* bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fourées) + détection de présence en WC. Jusqu'à 6 sanitaires.



Réf. 604 611



**VMC HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION OZEO ST 2 KHB T3/7P**

VMC Hygroréglable basse consommation Piquages rotatif et munis de colliers de serrage (Systèmes brevetés Twist et easyfix). Consommation à partir de 18.1 WThC. Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine\* + 1 bouche salle bain + 1 bouche WC\*. \* bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fourées) + détection de présence en WC. Jusqu'à 6 sanitaires.



Réf. 604 711