

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XAWG210EX

Harmony - Boite a bouton atex en plastique  
deux boutons marche vert arret rouge



### Principales

Gamme de produits	Harmony XAW
Fonction produit	Poste de commande complet
Nom de l'appareil	XAWG
Application de la boîte pendante	Fonction de démarrage/arrêt
Matière	Renforcé avec des fibres de verre
Composition de la boîte de commande	1 &nbsp;Bouton-poussoir encastré, vert, rappel à ressort 1 "F" 1 &nbsp;bouton-poussoir encastré, rouge, rappel à ressort 1 "O"

### Complémentaires

Couleur de la base du boîtier	Noir
Couleur du capot	Noir
Entrée de câble	1 entrée pour presse-étoupe ISO M20
Largeur	85 mm
Profondeur	70 mm
Hauteur	146 mm
Poids du produit	0,705 kg
Marquage	Ex ib IIIC T85°C Db IP65
Endurance mécanique	5000000 cycle
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible type gG
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1

### Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Catégorie de surtension	II se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CEI 60079-0:2007 CEI 60079-31:2008 EN 60947-5-5 EN/ISO 13850
Directives	94/9/CE - directive ATEX
Zone poussière	Zone 21 - 22
Certifications du produit	INERIS 04ATEX0023X

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---