


CONCRETO EL

applique encastrée, gris, 3,2 W, 15 lm, 3000 K

Un objet résistant qui attire le regard fabriqué à partir du matériau tendance, le béton : l'applique en saillie carrée CONCRETO EL apporte des touches puissantes à l'extérieur. Avec 3000 Kelvin, l'ampoule LED fixe émet une lumière blanc chaud d'une durée de vie de 50 000 heures. De plus, le luminaire en béton gris est bien protégé contre la poussière et les jets d'eau dans toutes les directions grâce à sa classe de protection IP 65.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006407
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	3.2 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	48
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	15 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	gris
IRC	80
Données LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

1319291	
---------	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	10 cm
Hauteur	10 cm
Profondeur	7 cm
Poids net	0.52 kg
Poids brut	0.556 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	9.2 cm
Largeur d'encastrement	9.2 cm
Profondeur d'encastrement	6.5 cm