




DASAR® 255

encastré de sol extérieur, inox, LED, 34W, 3000K, IP67, collerette inox 316

Le projecteur encastré dans le sol accessible DASAR 255 LED SQUARE haute tension séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 67, il est optimal pour les zones extérieures. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous pouvez orienter le faisceau lumineux de façon flexible. L'encastré de sol extérieur LED crée une atmosphère lumineuse passionnante et séduit par la longue durée de vie des LED de 25 000 heures. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	229383
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	31 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	41 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1660 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	inox
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Durée de vie	50000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	25.5 cm
Largeur	25.5 cm
Profondeur	14.5 cm
Poids net	5.854 kg
Poids brut	6.516 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	24.5 cm
Largeur d'encastrement	24.5 cm
Profondeur d'encastrement	17.5 cm
Page du BIG WHITE	718