


Fiche produit

Caractéristiques

ISM20552P

OptiLine - Joint plaf col ver d65 bl anc polaire



Principales

Système d'installation de câblage	Pôle
Fonction produit	Pot pour dalle de faux-plafond

Complémentaires

Type de pôle	Une boîte d'installation Deux boîtes d'installation
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Autoadhésif
Matière	PS (polystyrène)
Hauteur	1 mm
Diamètre	115 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP40

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------