

## Fiche produit

### Caractéristiques

# GVSBPSU20K60H

Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur  
3PH unitaire 20 à 60 KW



### Présentation

Présentation	Panneau de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

### Physique

Hauteur	60 cm
Largeur	55 cm
Profondeur	22 cm
Poids du produit	25 kg

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	46,000 cm
Largeur de l'emballage 1	73,000 cm
Longueur de l'emballage 1	80,000 cm
Poids de l'emballage 1	43,000 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---