

Fiche produit

Caractéristiques

KAXZ1S191

Harmony - tête de manoeuvre - Ø28,5mm -
métallique - clé Ronis 455



Principales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gamme de produits | Harmony Series K |
| Type de produit ou équipement | Tête de commutateur à came |
| Nom de composant | KAX |
| Compatibilité produit | Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm |
| Type de tête du contrôleur à came | Avec lunette Ø 28,5 mm, métal |
| Type d'unité de commande | Clé Ronis 455 |
| Cadenassage de la commande rotative | Sans |
| Présentation de l'étiquette | Avec noir mat marquage |
| Angle de commutation | 90 ° |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|---------------|
| Endurance mécanique | 1000000 cycle |
| Largeur hors tout CAO | 29 mm |
| Hauteur hors tout CAO | 29 mm |
| Profondeur hors tout CAO | 21 mm |
| Poids du produit | 0,065 kg |
| Code de compatibilité | KAX |

Environnement

| | |
|--|--|
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn se conformer à CEI 68-2-27 |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à IEC 529 IP65 se conformer à NF C 20-010 |

Emballage

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 67 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,1 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|