

# Fiche produit

## Caractéristiques

# LV480885

## Fupact - Isfl250-630 1 transfo 250 /5-cl 1-2,5va



### Principales

Gamme de produit	ISFL1250 ISFL250...630
Gamme	FuPacT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Application	Alimentation externe
Compatibilité de gamme	FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL250 sectionneur interfusible FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL400 FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL630 FuPacT (FuPacT ISFL) ISFL1250
Rapport transformateur de courant	150/5 A
Puissance consommée en VA	2,5 VA

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Type de transformateur de courant	Classe de mesure 1
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	800 V CA 50/60 Hz
Degré de protection IP	IP20
Normes	VDE 0414 CEI 60044-1 BS 7626
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Hauteur	78 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	30 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	156,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,695 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------